By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
WOOD & METAL

- Verfügbar in 120 Farben.
- Doppelte Verwendungsmöglichkeit.
- Geeignet für Innenwände.
- Rohstoffe höchster Qualität, darunter natürliche Erdpigmente.
- Höchste Pigmentanteile.
- Schmutzabweisend.
- Vergilbungsbeständig.
- Leicht aufzutragen.
- Hervorragende Deckkraft.
- Umweltverträgliche Rezeptur auf Wasserbasis mit einem geringen VOC-Anteil (flüchtige organische Verbindungen).
- Geringer Geruch.
- In drei Glanzgraden erhältlich: Matt – ein matter Lack mit ebener Oberfläche. Für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich geeignet. Für alle Wände geeignet. 8 % Glanz.

  Eierschale – ein klassischer Lack in Eierschale mit leichtem Glanz für die Verwendung auf Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Für alle Wände geeignet. 23 % Glanz.

  Gloss – ein konventioneller Lack mit hohem Glanzanteil, geeignet für Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Für alle Wände geeignet. 80 % Glanz.
- Größe: 1 l, 2,5 l und 5 l.
- Deckfläche ungefähr: 14 m² pro Liter.

By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

PRODUKTDATENBLÄTTER
WOOD & METAL MATT, EIERSCHALE UND GLOSS
(DECKSCHICHT AUF WASSERBASIS)

Allgemein	Ein qualitativ hochwertiger Decklack aus Alkydharz auf Wasserbasis zur Anwendung auf Holz und Metall im Innen- und Außenbereich. Dieses Produkt ist so zusammengesetzt, dass es Feuchtigkeit und Verschmutzungen abweist und beständig gegen allgemeine Abnutzung ist. In drei Glanzgraden erhältlich.		
Produktcodes	Produkt	Produktcode	Glanz
	Wood and Metal Matt	50 720 0001 (Pure White)	8-10%
	Wood and Metal Eierschale	50 710 0001 (Pure White)	22%
	Wood and Metal Gloss	50 700 0001 (Pure White)	70%
Technische Daten	Es handelt sich um Decklacke aus Alkydharz auf Wasserbasis zur Anwendung auf Holz und Metall. Sie ersetzen alte ölbasierte Produkte, ohne jedoch Kompromisse bezüglich der Leistung einzugehen. Sie eigenen sich für die Anwendung in Innen- (darunter auch Küche und Bad) und Außenbereichen. Durch die schnelle Trocknungsgeschwindigkeit des Produkts ist das Auftragen von zwei Schichten an einem Tag möglich. Die Produkte haben einen geringen Geruch und sind umweltverträglich. Sie besitzen eine hervorragende Deckkraft. Vergilbungsbeständige Eigenschaften. Sie weisen eine hervorragende Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen auf. Sie sind abwaschbar.		
Information zu VOC	VOC-arm. Dieses Produkt enthält pro Liter maximal 30 g VOC.		
Anwendung	Vor der verwendung gut aufrühren. Nicht in umgebungen mit extremen temperaturen verwenden. Verwendungstemperatur zwischen 8 °c und 30 °c. Nicht auftragen, wenn regen oder Tauwetter bevorsteht. Diese Produkte eignen sich für das Auftragen mit Pinsel oder Rolle und können auch gesprüht werden. Bei der Anwendung auf Trägermaterialien aus Holz im Freien muss die Mylands Holzgrundierung verwendet werden. Bei der Anwendung auf Trägermaterialien aus Metall im Freien muss die Mylands Metallgrundierung verwendet werden.		
Matt	Bei der Anwendung auf untergründen im Freien empfehlen wir das Auftragen von mindestens drei Schichten um eine Trockenschichtdicke von mindestens 60 µm zu erreichen.		
Eierschale und Gloss	Bei der Anwendung auf Untergründen im Freien empfehlen wir das Auftragen von mindestens zwei Schichten um eine Trockenschichtdicke von mindestens 60 µm zu erreichen.		
Trocknungszeit	Berührungstrocken. 2 – 3 Stunden. Überstreichbar nach: 3 – 4 Stunden.		
Deckfläche	Die Deckfläche sollte durchschnittlich 14 m² pro Liter betragen.		
Verdünnungen	Sollte ein Verdünnen nötig sein, ist eine Verdünnung mit Wasser bis zu 10 % möglich.		

By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

PRODUKTDATENBLÄTTER
WOOD & METAL MATT, EIERSCHALE UND GLOSS
(DECKSCHICHT AUF WASSERBASIS)

Reinigung der Utensilien	Pinsel/Rollen sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel auswaschen.
Verpackungsgrößen	Diese Produkte sind als Behälter mit 1 l, 2,5 l und 5 l erhältlich.
Aufbewahrung	Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden. Nicht unter 5 °C lagern. Innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.
Gesundheit und Sicherheit	Lesen Sie sich vor der Verwendung das Mylands-Sicherheitsdatenblatt durch.

By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

MYLANDS

ESTABLISHED LONDON 1884

SAFETY DATA SHEETS
WOOD & METAL PAINT (ALL COLOURS)

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS	
1.1. Produktidentifikator	
Produktbezeichnung:	Wood & Metal Paint (all colours)
Produkt	Produktcode:
Wood & Metal Matt	50 100 0015
Wood & Metal Eggshell	50 100 0010
Wood & Metal Gloss	50 100 0005
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird	
Verwendung des Produkts:	Es handelt sich um Decklacke aus Alkydharz auf Wasserbasis zur Anwendung auf Holz und Metall.
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt	
Firmenname:	John Myland Limited 26 Rothschild Street West Norwood London SE27 0HQ Tel: 020 8670 9161 Fax: 020 8761 5700 Email: info@mylands.co.uk
Trading hours:	Monday to Friday 8.30am until 5.00pm
ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN	
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs	
Einstufung (CLP):	Für dieses Produkt gibt es keine Einstufung gemäß CLP.
2.2. Kennzeichnungselemente	
Kennzeichnungselemente	Für dieses Produkt gibt es keine Kennzeichnungselemente.
2.3. Sonstige Gefahren	
PBT:	Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN	
3.2. Gemische	
ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN	
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen	
Hautkontakt:	Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Augenkontakt:	Auge 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen.
Verschlucken:	Mund mit Wasser ausspülen.
Einatmen:	Arzt aufsuchen.
4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen	
Hautkontakt:	Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt:	Reizung und Rötung können auftreten.
Verschlucken:	Kann Hustenreiz verursachen.
Einatmen:	Keine Symptome.
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung	
Sofort- / Sonderbehandlung:	Nicht zutreffend.
ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG	
5.1. Löschmittel	
Löschmittel:	Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behälter mit Sprühwasser kühlen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren	
Expositionsrisiko:	Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung	
Besondere Schutzausrüstung:	Umluftunabhängige Atemschutzgeräte benutzen. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.
ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG	
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren	
Pers. Schutzmaßnahmen:	Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behälter so stellen, daß das Leck oben ist.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen	
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten. Verschüttungen eindämmen.
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	
Reinigungsmethoden:	Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschließbaren und ordnungsgemäß beschrifteten Bergungsbehälter zur fachgemäßen Entsorgung umladen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte	
Verweis auf andere Abschnitte:	Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG	
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung	
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten	
Lagerung:	Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht geschlossen halten.
7.3. Spezifische Endanwendungen	
Spezifische Endanwendungen:	Nicht verfügbar.
ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN	
8.1. Zu überwachende Parameter	
Expositionsgrenzwerte:	Nicht verfügbar.
DNEL/PNEC	Nicht verfügbar.
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition	
Atemschutz:	Atemschutz nicht erforderlich.
Handschutz:	Schutzhandschuhe.
Augenschutz:	Schutzbrille. Augendusche vorsehen.
Hautschutz:	Schutzkleidung.
ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften	
Form:	Flüssigkeit
Farbe:	Verschiedene
Löslichkeit in Wasser:	Mischbar
9.2. Sonstige AngabenDE	
Zusätzliche Angaben:	Nicht verfügbar.
ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT	
10.1. Reaktivität	
Reaktivität	Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.
10.2. Chemische Stabilität	
Stabilität:	Stabil unter Normalbedingungen.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen	
Gefährlicher Reaktionen:	Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefährlichen Reaktionen auf. Bei Exposition an nachstehend aufgeführte Bedingungen bzw. Materialien kommt es womöglich zu Zersetzung.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen	
Zu vermeidende Bedingungen:	Hitze.
10.5. Unverträgliche Materialien	
Zu vermeidende Stoffe:	Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren.
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte	
Gefährliche Zersetzungsprod:	Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN	
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen	
Toxizität, Werte:	Nicht verfügbar.
Symptome / Aufnahmewege	
Hautkontakt:	Kann im Kontaktbereich leichte Reizung bewirken.
Augenkontakt:	Reizung und Rötung können auftreten.
Verschlucken:	Kann Hustenreiz verursachen.
Einatmen:	Keine Symptome.
ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN	
12.1. Toxizität	
Öcotoxizität, Werte:	Nicht verfügbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit	
Persistenz und Abbaubarkeit:	Biologisch abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial	
Bioakkumulationspotenzial:	Kein Bioakkumulationspotential.
12.4. Mobilität im Boden	
Mobilität:	Wird leicht im Erdboden absorbiert.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	
PBT Identifizierung:	Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.
12.6. Andere schädliche Wirkungen	
Andere schädliche Wirkungen:	Geringe Ökotoxizität.
ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG	
13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung	
Anmerkung:	Der Anwender wird darauf hingewiesen, daß zusätzliche ergänzende örtliche oder nationale Vorschriften für die Entsorgung bestehen können.
ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT	
Transportklasse:	Dieses Produkt ist für den Transport als nicht gefährlich eingestuft.
ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN	
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften	
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung	
ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN	
Zusätzliche Angaben:	Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung Nr 453/2010 erstellt. * gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geändert hat.
Haftungsauschlußklausel:	Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht behauptet, daß diese vollständig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verant wortlich gemacht werden.

Legal disclaimer: The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. This company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.